PanelPrint
indrukwekkende prints

Aanleverspecificaties

Alu-Inprint

versie 14-11-2026
PanelPrint B.V.

Het bestand

Bestandstype	**PDF (bij voorkeur PDF/X-4). Een JPG, TIFF of PNG kan, maar alleen voor de print - zonder bewerkingen.**
Kleur	**CMYK · profiel FOGRA39**
Afloop rondom	**2,5 mm**
Resolutie	**minstens 75 dpi op ware grootte (boven 200 dpi verkleinen wij)**
Tekst en logo's	**minstens 2,5 mm binnen de snijlijn**
Kleinste formaat	**10 × 40 mm**

Bewerkingen en hun spotkleur

BEWERKING	SPOTKLEURNAAM	ZO LEVER JE HET AAN
Zagen op maat	`geen`	Geen lijn nodig: wij zagen op het nettoformaat. Het bestand is het nettoformaat plus de afloop rondom.
Contourfrezen (vrije vorm)	`CutContour`	Eén gesloten lijn (stroke, geen vlak) om de vorm van het stuk, 100% in de spotkleur. Uitsparingen en gaten die gefreesd worden in dezelfde kleur.
Boorgat	`Boorgat`	Een cirkel als lijn (stroke) op de plek en de maat van het gat. Tussen de rand van het gat en de rand van het stuk minstens 3 mm materiaal. Een stip (gevulde cirkel) nemen we nog aan.
Facetrand 0,5 mm	`CutConFacet-90gr-0.5mm`	De omtrek in deze kleur in plaats van CutContour: één lijn is de snede én de rand. Gaten en uitsparingen blijven CutContour.
Infrezen (op aanvraag)	`Pocket-<n>mm`	Een gesloten lijn (stroke) om het vlak dat tot n mm diep wordt weggefreesd, niet erdoor. KissCut-<n>mm herkennen we ook. Vraag het eerst aan: niet elke plaat en dikte kan het.

Eén bestand of aparte bestanden

Alles in één bestand	De print en alle bewerkingen in één PDF, gezien vanaf de voorzijde.
Bewerkingen apart	De print in het ene bestand, de bewerkingen in een tweede op hetzelfde formaat.

PanelPrint bv
Rollecate 3-K
7711 GG Nieuwleusen

0529 760 100
www.panelprint.nl
vragen@panelprint.nl

KVK 5763 8888
BTW NL 8526 69 902 B01
IBAN NL46 RABO 0172 0499 70

Spotkleuren: de regels

- Een bewerking is een LIJN (stroke, bijvoorbeeld 0,25 pt), 100% van de spotkleur, met overdruk aan - geen vlak (fill) en geen tekst in die kleur.
- Een snijlijn als vlak weigeren we, ook een omgezette lijn ("Lijn omzetten" in Illustrator): de frees gaat er dan twee keer langs. Alleen een boorgat of insert als stip (een gevulde cirkel) nemen we nog aan - lever ook die liever als lijn.
- De naam van de spotkleur moet precies kloppen; hoofdletters tellen niet.
- Lijnen liggen niet dubbel: twee keer dezelfde lijn is twee keer frezen.
- Geen snijtekens, kleurbalken of maatvoering in het bestand.
- Wat in het bestand staat, maken wij: de wizard kan gaten en inserts ook zelf intekenen als ze niet in het bestand staan.

Voorbeeldbestand met de bewerkingen in hun spotkleur: https://app.panelprint.nl/publiek/aanleverspecificatie/aluinprint-voorbeeld.pdf
Illustrator-bestand om in te beginnen, met de lagen artwork, annotaties en snijlijnen: https://app.panelprint.nl/publiek/aanleverspecificatie/aluinprint-voorbeeld.ai

indrukwekkende prints met een lange levensduur