PanelPrint
indrukwekkende prints

Aanleverspecificaties

ImpressedPanel Outdoor

versie 14-11-2026
PanelPrint B.V.

Het bestand

Bestandstype	**PDF (bij voorkeur PDF/X-4). Een JPG, TIFF of PNG kan, maar alleen voor de print - zonder bewerkingen.**
Kleur	**CMYK · profiel FOGRA39**
Afloop rondom	**5 mm**
Resolutie	**minstens 100 dpi op ware grootte (boven 200 dpi verkleinen wij)**
Tekst en logo's	**minstens 5 mm binnen de snijlijn**
Kleinste formaat	**50 × 50 mm**
Grootste printformaat	**1500 × 3000 mm**
Bestelstap	**per 50 mm**

Bewerkingen en hun spotkleur

BEWERKING	SPOTKLEURNAAM	ZO LEVER JE HET AAN
Zagen op maat	`geen`	Geen lijn nodig: wij zagen op het nettoformaat. Het bestand is het nettoformaat plus de afloop rondom.
Contourfrezen (vrije vorm)	`CutContour`	Eén gesloten lijn (stroke, geen vlak) om de vorm van het stuk, 100% in de spotkleur. Uitsparingen en gaten die gefreesd worden in dezelfde kleur. Binnenhoeken worden minstens R4 mm.
Boorgat	`Boorgat`	Een cirkel als lijn (stroke) op de plek en de maat van het gat (3, 4, 6 mm). Tussen de rand van het gat en de rand van het stuk minstens 10 mm materiaal. Een stip (gevulde cirkel) nemen we nog aan.
Verzonken boorgat	`CutConFacet-90gr-<n>mm`	Een cirkel op de maat van de boring; n is de diepte van het facet van 90° (= de verbreding van de rand). Voorbeeld: verzonken inbusbout M6 = ø 8 mm met CutConFacet-90gr-2mm (ø 12 aan het oppervlak). De vrije rand telt vanaf de rand van het facet. Twee cirkels op hetzelfde middelpunt (boring en kop) in een kleur met Countersink in de naam mag ook: dat zetten wij om.

PanelPrint bv
Rollecate 3-K
7711 GG Nieuwleusen

0529 760 100
www.panelprint.nl
vragen@panelprint.nl

KVK 5763 8888
BTW NL 8526 69 902 B01
IBAN NL46 RABO 0172 0499 70

BEWERKING	SPOTKLEURNAAM	ZO LEVER JE HET AAN
Insert (rampamoer) aan de voorzijde	`CutInsert-M6`	Een cirkel als lijn (stroke) op het hart van de insert, altijd M6 (een andere maat leveren we niet); een stip (gevulde cirkel) nemen we nog aan. Het hart van de moer minstens 20 mm uit de rand van het stuk. Inserts kunnen vanaf 10 mm plaatdikte.
Insert (rampamoer) aan de achterzijde	`Back-CutInsert-M6`	Zoals aan de voorzijde, met Back- ervoor; getekend gezien vanaf de voorzijde.
Facetrand 0,5 mm	`CutConFacet-90gr-0.5mm`	De omtrek in deze kleur in plaats van CutContour: één lijn is de snede én de rand. Gaten en uitsparingen blijven CutContour.
Afgeronde rand 3 mm	`CutConFacet-rond-3mm`	De omtrek in deze kleur in plaats van CutContour: één lijn is de snede én de rand. Gaten en uitsparingen blijven CutContour.
Infrezen (op aanvraag)	`Pocket-<n>mm`	Een gesloten lijn (stroke) om het vlak dat tot n mm diep wordt weggefreesd, niet erdoor. KissCut-<n>mm herkennen we ook. Vraag het eerst aan: niet elke plaat en dikte kan het.

Eén bestand of aparte bestanden

Alles in één bestand	De print en alle bewerkingen in één PDF, gezien vanaf de voorzijde. Bewerkingen van de achterzijde krijgen Back- voor de spotkleur (Back-CutInsert-M6).
Bewerkingen apart	De print in het ene bestand, de bewerkingen in een tweede op hetzelfde formaat. Een bestand met bewerkingen voor de achterzijde mag gespiegeld zijn (getekend zoals je tegen de achterkant aankijkt) - geef dat bij het uploaden aan.
Per zijde apart	Print en bewerkingen van de voorzijde, en print en bewerkingen van de achterzijde, elk in een eigen bestand. Wij voegen ze samen; de 3D-weergave laat zien wat er gemaakt wordt.

Dubbelzijdig bedrukt: de achterzijde als tweede pagina of als eigen bestand, gezien vanaf de achterkant.

Spotkleuren: de regels

- Een bewerking is een LIJN (stroke, bijvoorbeeld 0,25 pt), 100% van de spotkleur, met overdruk aan - geen vlak (fill) en geen tekst in die kleur.
- Een snijlijn als vlak weigeren we, ook een omgezette lijn ("Lijn omzetten" in Illustrator): de frees gaat er dan twee keer langs. Alleen een boorgat of insert als stip (een gevulde cirkel) nemen we nog aan - lever ook die liever als lijn.
- De naam van de spotkleur moet precies kloppen; hoofdletters tellen niet.
- Lijnen liggen niet dubbel: twee keer dezelfde lijn is twee keer frezen.
- Geen snijtekens, kleurbalken of maatvoering in het bestand.
- Wat in het bestand staat, maken wij: de wizard kan gaten en inserts ook zelf intekenen als ze niet in het bestand staan.

Voorbeeldbestand met de bewerkingen in hun spotkleur: https://app.panelprint.nl/publiek/aanleverspecificatie/impressedpanel_outdoor-voorbeeld.pdf
Illustrator-bestand om in te beginnen, met de lagen artwork, annotaties en snijlijnen: https://app.panelprint.nl/publiek/aanleverspecificatie/impressedpanel_outdoor-voorbeeld.ai